

# Regelplan B I / 17

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage mit Fußgängerquerung

- [ ] Einrichtung einer Umleitung
- [ ] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

**Querabspernung auf Fahrbahn**  
durch doppelseitige Leitbaken

Abstand längs 1,0 - 2,0 m  
quer 0,6 - 1,0 m

**Längsabspernung auf Fahrbahn**  
durch doppelseitige Leitbaken mit doppelseitigen gelben Warnleuchten, Abstand max. 5,0 m

**Querabspernung auf Fahrbahn**  
durch Absperrschrankengitter mit fünf einseitigen roten Warnleuchten

**Querabspernung auf Gehweg**  
Absperrschrankengitter mit mind. zwei gelben Warnleuchten

**Längsabspernung zum Gehweg**  
durch Absperrschrankengitter Warnleuchten gemäß RSA Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe RSA Teil B, Abschnitt 2.4.2

- 2) [ ] Signalzeitenplan
- [ ] Signallageplan
- [ ] Phasenfolgeplan

als Anlage beigefügt und angeordnet

*möglichst verkehrabhängig Schaltung anordnen*

3) [ ] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft

4) [ ] unmittelbar hinter der letzten vorgelagerten Kreuzung oder Einmündung Z357 entsprechend der tatsächlichen Durchlässigkeit angeordnet

5) einseitige Leitbake mit einseitiger gelber Warnleuchte

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

