



Z 278-80

20 m

Regelplan D I/3I

Verkehrsführung x+1
ein Fahrstreifen auf eingeschränkter zweistreifiger Fahrbahn bei Arbeiten am Mittelstreifen, wenn kein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist

a) Querabspernung

durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaß 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

b) Verschwenkung

1: 20 links

**) Längsabspernung

Leitbaken Abstand 18 m
[] Leitbaken entfallen, weil TSE bauzeitlich vorhanden

[] Anordnung von Abweichungen von diesem Regelplan gemäß beiliegendem Anordnungstext

Wiederholung von Zeichen 274 alle 1000 m ist nur anzuordnen, wenn Arbeitsstellenlänge > 2000 m

b)

Ende Arbeitsbereich

**)

Anfang Arbeitsbereich



Z 274-80
1000 m

Freiraum 100 m

a)


0 m



Z 274-80
-100 m



Z 531-20
-200 m



Z 531-20
Z 1004-30-400
-400 m



Z 274-100
-700 m



Z 123
Z 1004-30-800
-800 m



Z 123
Z 1004-31-2
-2000 m



Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

