

Regelplan D IV / 1r

Nachtbaustelle

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem rechten Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge $\geq 7,49$ t zulässige Gesamtmasse

Zugfahrzeuge dürfen nicht abgekoppelt werden

Längsabspernung

Leitbaken (mind. 75%) unbeleuchtet
Abstand 18 m

* ≥ 20 m in Rampen

1) [] Warnschwellen und blinkender Vorankündigungspfeil mit Entfernungsangabe angeordnet

Anordnungsvoraussetzungen siehe RSA Teil D, Abschnitt 3 (12)

2) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 2000 m Länge im Abstand von 1000 m; Aufstellung am rechten Fahrbahnrand

3) [] Z 278-80 20 m hinter dem Ende des Arbeitbereiches anstatt Längenangabe auf zweitem Vorwarnzeiger angeordnet

4) Entfernungsangabe an Aufstellort anpassen

Ende Arbeitsbereich

Beginn Arbeitsbereich

≥ 120 m

Z 616
0 m

Warnschwellen
-100m

blinkender Ankündigungspfeil
Z 1004-31-300
-300 m

Vorwarnanzeiger
-800 m bis -500 m

Vorwarnanzeiger
-1200 m bis -800 m

Vorwarnblinkleuchte

Z 123 +Z 1004-31
-1600 m bis -1200 m

1)

1)

3)

4)




2)

100

4)

Z 274-80

Z 274-100



Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

