

# Regelplan B I / 5

Zweistreifige Fahrbahn mit  
halbseitiger Sperrung

Verkehrsregelung durch  
Lichtzeichenanlage

## Längsabsperzung zur Fahrbahn

durch einseitige Leitbaken,  
Abstand max. 9 m  
Absperrschrankengitter am  
fahrbahnseitigem Baufeldrand

Teil B Abschnitt 2.2.5 Absatz 3 ist zu  
beachten

## Querabsperzung

durch Absperrschrankengitter mit  
mindestens 3 einseitigen gelben  
Warnleuchten und doppelseitige  
Leitbake mit doppelseitiger gelber  
Warnleuchte

## Längsabsperzung zum Gehweg

durch Absperrschrankengitter mit  
Warnleuchten gemäß RSA Teil B,  
2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,  
Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Absperrschrankengitter am  
Gehweg gegenüber anstatt  
zwischen Arbeitsbereich und  
Fahrbahn

[ ] erforderliche Länge und Lage  
gemäß beigefügten Lageplan  
geprüft und angeordnet

3) [ ] Signalzeitenplan  
[ ] Signallageplan  
[ ] Phasenfolgeplan

als Anlage beigefügt und  
angeordnet

*möglichst verkehrsabhängige  
Schaltung anordnen*

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:
	

