

Regelplan D I / r

Verkehrsführung x+2

ein Fahrstreifen und ein Behelfsfahrstreifen auf eingeschränkter zweistreifiger Fahrbahn

a) Querabspernung

durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaß 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

b) Längsabspernung

durch Leitbaken Abstand 18 m

[] Anordnung von Abweichungen von diesem Regelplan gemäß beiliegendem Anordnungstext

Wiederholung von Zeichen 274 alle 1000 m ist nur anzuordnen, wenn Arbeitsstellenlänge > 2000 m

****) Längsabspernung**

Leitbaken Abstand 18 m
[] Leitbaken entfallen, weil TSE bauzeitlich vorhanden



Z 278-80

20 m

Ende Arbeitsbereich



Z 274-80
1000 m

min. 3,25 m

**)

Anfang Arbeitsbereich

Freiraum 100 m

a)

0 m



Z 274-80
-100 m



Z 274-100
-400 m



Z 123
Z 1004-30-800
-800 m



Z 1004-31-2
-2000 m



Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

